

# SF19FR

## Protipožární vícevrstvá izolace

### POŽÁRNÍ IZOLACE

TŘÍDA „0“ ŠÍŘENÍ OHNĚ A  
TŘÍDA „1“ ŠÍŘENÍ PLAMENE

### VÝROBEK 3 V 1

FÓLIOVÁ IZOLACE, REFLEXNÍ  
PRODYŠNÁ MEMBRÁNA A  
BARIÉRA PROTI SÁLÁNÍ

### SNADNÁ INSTALACE

NEPOTŘEBUJETE ŽÁDNÉ  
SPECIÁLNÍ NÁSTROJE

### UDRŽITELNÉ

VYROBENO AŽ Z 40 %  
RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ

### IDEÁLNÍ PRO POUŽITÍ V

NOVOSTAVBĚ A PŘI RENOVACI  
- STŘECHY A STĚNY



UK  
CA  
CE

V.4 2023



✓ Střecha



✓ Stěna



✓ Podlaha

# Protipožární vícevrstvá izolace pro střechy, stěny a podlahy.

## HLAVNÍ VÝHODY

- ✓ SF19FR je z řady protipožárních izolací SuperFOIL, která nabízí izolaci, parotěsnost, radiační bariéru a další protipožární ochranu.
- ✓ Produkty FR prošly přísným testováním a získaly britský standard (BS 476) třídy 0 pro šíření ohně a třídy 1 pro šíření plamene.
- ✓ SuperFOIL lze použít samostatně, ve více vrstvách nebo s jakoukoli jinou formou izolace pro dosažení jakékoli hodnoty U.
- ✓ Ideální pro použití v novostavbách a při dodatečné montáži do střech, stěn a podlah.
- ✓ Vyrobeno až ze 40 % z recyklovaných materiálů a na konci své životnosti (50+ let) je plně recyklovatelné.
- ✓ Snadná instalace, s minimálním odpadem.



ROZMĚRY PRODUKTU	
Tloušťka	40mm
Délka	10m
Šířka	1,5m
Plocha	15m <sup>2</sup>
Hmotnost	13kg
POŽÁRNÍ ODOLNOST	
Šíření ohně (BS 476-6)	Třída 0
Šíření plamene (BS 476-7)	Třída 1
Reakce na oheň (EN 13 501-1)	Třída E

Velikosti / čísla jsou přibližné a mohou se změnit bez upozornění, tolerance +/- 5%

TEPELNÉ VLASTNOSTI	
Samotná izolace	R = 1,31
Střecha (vč. vzduchových mezer)	R = 2,27
Stěna(vč. vzduchových mezer)	R = 2,73
Podlaha (vč. vzduchových mezer)	R = 4,37
Emisivita	0,03
DODATEČNÉ INFORMACE	
Odolnost proti vodní páře	1200MNs/g
Odolnost proti pronikání vody	W1
Pružnost při teplotách do	-40°C
Pevnost v tahu - délka (po stárnutí)	238/227 N/50mm
Pevnost v tahu - šířka (po stárnutí)	111/100 N/50mm