

VÝROBEK 2 V 1

REFLEXNÍ PRODYŠNÁ
MEMBRÁNA A BARIÉRA PROTI
SÁLÁNÍ

SNADNÁ INSTALACE

NEPOTŘEBUJETE ŽÁDNÉ
SPECIÁLNÍ NÁSTROJE

IDEÁLNÍ PRO POUŽITÍ V

NOVOSTAVBĚ A PŘI RENOVAČI
- STŘECHY A STĚNY

DOSÁHNĚTE JAKÉKOLI HODNOTY U

SPLNIT NEBO PŘEKROČIT
POŽADAVKY PROJEKTU

TEPELNÁ ÚČINNOST

REFLEXNÍ VLASTNOSTI
PŘÍSPĚJÍ K ZLEPŠENÍ TEPELNÉ
ÚČINNOSTI



V.4 2023



✓ Střecha



✓ Stěna



✓ Podlaha

Reflexní zábrany proti sálání pro použití ve střeších, stěnách a podlahách.

HLAVNÍ VÝHODY

- ✓ SFTV je navržený produkt 2 v 1, který poskytuje kromě parotěsné vrstvy také reflexní zářivou bariéru.
- ✓ Všechny produkty SuperFOIL jsou testovány a certifikovány tak, aby dosahovaly téměř trojnásobku výkonu standardní parotěsné vrstvy, což výrazně snižuje riziko kondenzace ve střeších, stěnách a podlahách.
- ✓ Chytrý design SFTV umožňuje rychlou a snadnou instalaci s minimálním plýtváním.
- ✓ Vysoce výkonná a reflexní funkce parotěsné vrstvy, kterou poskytuje řada radiačních bariérových membrán, odolává prostupu vlhkosti stěnami, podlahami a stropy, čímž výrazně snižuje riziko kondenzace.
- ✓ Při instalaci vedle vzduchového prostoru, jako je servisní dutina, poskytují reflexní vlastnosti SuperFOIL SFTV vynikající tepelné izolační vlastnosti.
- ✓ Produktová řada SuperFOIL odpovídá nejnovějším stavebním předpisům a může být použita k dosažení požadovaných požadavků na hodnotu U.
- ✓ Pro snazší aplikaci doporučujeme použít k utěsnění spojů a prostupů samolepicí pásku s reflexní fólií SuperFOIL.



ROZMĚRY VÝROBKU

Tloušťka	1mm
Délka	25m nebo 50m
Šířka	1,5m
Plocha	37,5 nebo 75 m ²
Hmotnost	4,8 nebo 10,7 kg

POŽÁRNÍ ODOLNOST

Reakce na oheň (EN 13 501-1)	Třída E (za sádkartonem)
------------------------------	-----------------------------

Velikosti / čísla jsou přibližné a mohou se změnit bez upozornění, tolerance +/- 5%

TEPELNÉ VLASTNOSTI

Samotná izolace	N/A
Střecha (vč. vzduchových mezer)	R = 0,95
Stěna (vč. vzduchových mezer)	R = 1,42
Podlaha (vč. vzduchových mezer)	R = 2,80
Emisivita	0,03

DODATEČNÉ INFORMACE

Odolnost proti vodní páře	1200MNs/g
Odolnost proti pronikání vody	W1
Pružnost při teplotách do	-40°C
Pevnost v tahu - délka (po stárnutí)	705/635 N/50mm
Pevnost v tahu - šířka (po stárnutí)	610/580 N/50mm